

Impressora DR600

Impressora Térmica Dual



**Possui versão exclusiva
para impressão de senhas
(atualizada pelo PC a partir
da versão básica)
modelo DR600/SN**

A Miniimpressora da Urmet Daruma DR600 é uma impressora térmica que combina robustez, dimensões compactas, alta velocidade e desempenho. Suas principais características são:

- ❑ Interface de comunicação serial e paralela na mesma impressora (cabos inclusos)
- ❑ Mecanismo de alta velocidade, 33 linhas por segundo
- ❑ Fácil substituição da bobina (easy loading) mesmo com guilhotina
- ❑ Suporta impressão de código de barras em doze padrões
- ❑ Suporta 4 padrões de caracteres
- ❑ Fonte externa "full range" compacta
- ❑ Saída para acionamento de gaveta
- ❑ Compatível com Windowstm e Linuxtm
- ❑ Imprime logotipo personalizado no formato bitmap do Windowstm
- ❑ Imprime senhas para gerenciamento de filas
- ❑ Permite atualização da BIOS através do PC (sem a necessidade de abrir o equipamento)
- ❑ Bobina de alta capacidade 80 mm diâmetro (80 metros lineares)

Benefícios

- Serial e Paralela
- Alto MTBF
- Bobina de 80 metros
- Easy Loading mesmo com guilhotina
- Velocidade
- Imprime Senhas para gerenciamento de filas

Propriedade Urmet – publicação emitida somente para fins informativos – sujeito à disponibilidade – conteúdo/características podem ser alterados sem prévio aviso.

urmet
DARUMA

Impressora DR600

Impressora DR600

Impressora Térmica Dual

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Características de Impressão

- Tecnologia de impressão: Térmica
- Velocidade de impressão: 33 linhas por segundo, ou 100 mm por segundo
- Largura de impressão: 72 mm (576 dots)
- Fontes
 - Normal
 - Elite
- Atributos de impressão:
 - Extra Grande
 - Normal
 - Enfatizado
 - Expandido
 - Dupla Altura
 - Condensado
 - Sublinhado
 - Impressão de logotipo (clichê) no formato bitmap do Windows™ (.bmp)
 - Área do Logotipo: Lateral: 200 x 200 dots / Topo: 576 x 200 dots
 - Impressão nos modos vertical e horizontal de códigos de barras nos padrões: EAN8, EAN13, STANDARD 2 OF 5, INTERLEAVED, 2 OF 5, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, UPC-A, CODABAR, MSI, código de barras bidirecional PDF417. Na vertical permite também código de barras de boletos de cobrança (ITF44)
 - Altura do caractere: 24 dots (3 mm)
- Formação dos caracteres (horiz. x vert.):
 - Modo normal : 12 x 24 dots, 48 colunas
 - Modo normal expandido: 24 x 24 dots, 24 colunas
 - Modos condensado: 10 x 24 dots, 57 colunas
 - Modo condensado expandido: 20 x 24 dots, 38 colunas
- Gerador de caracteres:
 - ISO 8859-1
 - CODE PAGE 850
 - CODE PAGE 437
 - ABICOMP
- Comprimento do avanço de linha Avanço do papel: 0,125 mm

Especificação da Bobina de Papel:

- Diâmetro máximo da bobina 90 mm
- Largura máxima da bobina de papel 80 mm

Especificação do Papel:

- Tipo de papel Térmico
- Superfície de impressão externa ao rolo
- Gramatura 52 a 64 g/m
- Espessura 65 a 85 µm

Confiabilidade

- MCBF 60 milhões de linhas
- MTTR 15 minutos máximo
-

Características ambientais:

- Temperatura de operação 5° a 45° C
- Temperatura de armazenamento -10° a 60° C
- Umidade relativa do ar (s/condensação) 20% a 80% (operação)
- 10% a 90% (armazenagem)

Alimentação:

- Tensão da rede 100 ~240 VAC
- Frequência da rede 50 a 60 Hz ±2%
- Consumo 2,5 W em repouso / 76 W de pico

Interfaces de Comunicação

- Paralela DB25
- Serial RS232

Dimensões:

- Altura 133 mm
- Altura máxima com a tampa aberta 200 mm
- Largura 142 mm
- Profundidade 199 mm
- Profundidade máxima com a tampa aberta 250 mm
- Peso 1,8 kg

Opcionais:

- Guilhotina

Propriedade Urmet Daruma – publicação emitida somente para fins informativos – sujeito à disponibilidade – conteúdo/características podem ser alterados sem prévio aviso.

Daruma Telecomunicações

Avenida Paulista, 1.776 - 16º andar
São Paulo - SP - CEP 01310-200
Tel.: 11-3146-4900
Fax: 11-3146-4949
dimak@daruma.com.br
www.daruma.com.br

urmet
DARUMA